

SikaForce®-7010

Härter für 2-Komponenten Polyurethan Klebstoffe

Technische Eigenschaften

Chemische Basis	Isocyanatderivate
Farbe (CQP ¹ 001-1)	braun
Dichte ² (CQP 006-6)	ca. 1.2 kg/l
Festkörpergehalt	100 %
Viskosität ² (CQP 538-2)	Brookfield - RVT 2/50 ca. 250 mPa s
Haltbarkeit (Lagerung zwischen 10°C und 30°C)	9 Monate

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ 23°C / 50 % rF

Beschreibung

SikaForce®-7010 ist ein lösemittelfreier, niederviskoser Härter für den Einsatz in Kombination mit SikaForce® Klebstoffsystemen. SikaForce®-7010 wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

Produktvorteile

- dünnflüssig
- geringer Dampfdruck

Anwendungsbereich

SikaForce®-7010 ist ein Härter für 2-Komponenten SikaForce® Polyurethan Klebstoffsysteme. Angaben zur Eignung finden sich auf dem Produktdatenblatt des Klebstoffes.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.



Reinigung

Nicht ausgehärteter Härter kann von Geräten und Werkzeugen mit SikaForce®-7260 Cleaner entfernt werden. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Lagerbedingungen

SikaForce®-7010 muss trocken bei 10 °C – 30 °C gelagert und vor direktem Sonnenlicht geschützt werden. Angebrochene Gebinde müssen vor Feuchtigkeit geschützt werden. Die minimale Temperatur während dem Transport beträgt -20°C während maximal 7 Tagen.

Weitere Informationen

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:
- Sicherheitsdatenblatt

Gebinde

Eimer	5 kg
Eimer	20 kg

Hinweis Messwerte

Alle in diesem Merkblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Weitere Informationen unter:
www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Schweiz
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 64

Technische Beratung
0800 81 40 40
Bestellwesen
0800 82 40 40

